

Pioneer DJ

DDJ-FLX4



Kontroler DJ


Środki ostrożności przy użytkowaniu

pioneerdj.com/support/
serato.com

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

"AlphaTheta Corporation" niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [" "] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://pioneerdj.com/en/support/product-compliance-documents>



- ※1 Upewnij się, że używasz dołączonego kabla USB do połączenia urządzenia, aby zachować wydajność.
- ※2 Podłączając do adaptera zasilania USB lub power banku, używaj takiego, który ma maksymalne napięcie 24 V lub mniej i obsługuje DC 9V 3A. Do połączenia używaj certyfikowanego kabla USB.
- ※3 Podczas korzystania ze smartfona upewnij się, że nie kładziesz go w niestabilnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym upadkiem. Unikaj również warunków użytkowania, w których smartfon jest narażony na wstrząsy.

<DRH1718-D>



Polski

UWAGA
ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY (LUB TYŁU) WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKĄ. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL.

- Tego urządzenia nie mogą używać osoby z rozrusznikiem serca, ponieważ może wystąpić interwencja.
- Nie używaj tego urządzenia w szpitalu lub klinice ani w pobliżu sprzętu medycznego.
- Nie używaj tego urządzenia w samolotach ani w pobliżu automatycznych drzwi, aby uniknąć ryzyka zakłóceń.

Dołączony kabel USB

- Nie używaj złącza ze zgiętą wtyczką.
- Podczas podłączania wtyczki upewnij się, że trzymasz ją we właściwym kierunku i wkładasz bezpiecznie.
- Upewnij się, że do wtyczki nie przylegają żadne cieple (np. lub wody) ani ciała obce (małe przedmioty, kurz, metal itp.).

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nie umieszczaj w pobliżu urządzenia przedmiotów zawierających płyny (np. wazonu z kwiatami) ani nie narażaj urządzenia na kontakt z kroplami wody lub rozpylkami.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.




Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zutylizowany produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Data produkcji urządzenia można określić na podstawie numeru seryjnego, który zawiera informacje o miesiącu i roku produkcji.

Numer seryjny



Data produkcji urządzenia

P1 - Rok produkcji

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Symbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

P2 - Miesiąc produkcji

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Uwaga:

Korporacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek Polski

Manufacturer:
AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama I-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan

Specyfikacje techniczne

Ogólne – Główne urządzenie

Nominalna moc	DC 9 V, 3 A
Przy użyciu zasilacza USB	DC 5 V, 500 mA
Przy zasilaniu z magistrali USB	2,1 kg
Waga głównego urządzenia	482 × 272,8 × 59,2 mm
Maksymalne wymiary (S×G×W)	+5 °C – +35 °C
Dopuszczalna temperatura pracy	5%–85% (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność pracy	

Sekcja audio

Częstotliwość próbkowania	44,1 kHz / 48 kHz
Konwerter A/D, D/A	16-bitowy / 24-bitowy
Charakterystyka częstotliwościowa	20Hz – 20kHz
Stosunek sygnału do szumu (nominalna moc, dB(A))	103 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (20 Hz do 20 kHz BW)	0,005%
Impedancja wejściowa	3 kΩ lub więcej
Impedancja wyjściowa	1 kΩ lub mniej
Sluchawki	10 Ω lub mniej
Nominalny poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia	2,1 Vrms / 10 kΩ
MASTER	

Terminale wejściowe / wyjściowe

Wejście MIC:	1 Zestaw
Gniazdo 1/4TS	
Wyjście MASTER	1 Zestaw
Złącze RCA	
Wyjście słuchawkowe	1 Zestaw
Mini-jack stereo 3,5 mm	1 Zestaw
Port USB: USB Type-C	1 Zestaw

Bluetooth®

System bezprzewodowy	Bluetooth Low Energy
Maksymalna odległość transmisji	Okolo 10 m (bez przeszkód)*
Pasmo częstotliwości pracy	2,4 GHz
Metoda modulacji	FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

* Podane odległości transmisji są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od środowiska.

- Specyfikacja i konstrukcja tego produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu ciągłego udoskonalania.