

Pioneer Dj

CDJ-3000

Wielofunkcyjny

pioneerdj.com/support/
serato.com

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Środki ostrożności przy użytkowaniu

UNAWAŻA

ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE USUWAJ OBUDOWY (LUB TYŁU). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OBSŁUGĘ POWINNI PRZEPRZEWADZAĆ TYLKO KWALIFIKOWANI PRACOWNICY.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie stawiaj gęscy (takich jak wazon, doniczki) w pobliżu urządzenia i nie pozwól, aby jakiegokolwiek ciecie miały z nim kontakt. Unikaj kontaktu z kroplami, chłapieniem, deszczem lub wilgocią.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę trzy-gniazdową (ziemioną) – wtyczka posiada trzy boki (boczek uziemiaczy). Ta wtyczka pasuje tylko do uziemnionego gniazdka. Jeśli nie możesz włożyć wtyczki do gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wymienić gniazdko na uzienne.

Nigdy nie usuwaj zabezpieczenia uziemiaczego z wtyczki.

OSTRZEŻENIE

Szczelny i otwory w obudowie urządzenia zostały zaprojektowane w celu wentylacji, aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia i zapobiec przegrzaniu. Aby zapobiec pożarowi, należy upewnić się, że te otwory nigdy nie są zablokowane ani zakryte przez przedmioty (gazety, ubrania, zasłony itp.) lub przez używanie urządzenia na gładym dywanie lub kołku.

Środowisko użytkowania

Temperatura i wilgotność w miejscu użytkowania:
+5°C do +35°C, mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne niezakryte)
Nie umieszczaj urządzenia w miejscu o słabej wentylacji i nie wystawiaj urządzenia na wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie światła słonecznego (lub silnego sztucznego oświetlenia).

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm z tyłu i 5 cm po bokach urządzenia).

Podczas korzystania z kabla LAN do połączenia, należy używać kabla LAN dostarczonego z tym produktem lub kabla STP (Shielded Twisted Pair). Podczas korzystania z kabla LAN do połączenia, należy używać kabla LAN dostarczonego z tym produktem lub kabla STP (Shielded Twisted Pair).




Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zużyty produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Data produkcji urządzenia można określić na podstawie numeru seryjnego, który zawiera informacje o miesiącu i roku produkcji.

Numer seryjny



Data produkcji urządzenia

P1 - Rok produkcji

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Symbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

P2 - Miesiąc produkcji

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Unawaga:

Korporacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek Polski:
Sprzęt audio i wideo: 7 lat
Przenośny sprzęt audio: 6 lat
Inny sprzęt (słuchawki, mikrofony itp.): 5 lat
Sprzęt audio i wideo: 7 lat

Środki ostrożności przy użytkowaniu

<DRH1534-C>



Specyfikacje techniczne

OSTRZEŻENIE

Ponieważ bezpiecznik może znajdować się w punkcie neutralnym zasilania, należy odłączyć napięcie sieciowe, aby usunąć napięcie z przewodów fazowych.

UNAWAŻA

Produkt ten został oceniony w warunkach klimatu umiarkowanego i tropikalnego.

Specyfikacje

Wymagania zasilania	110 V do 240 V AC, 50 Hz/60Hz
Zużycie energii	40W
Waga głównego urządzenia	5,5 kg
Wymiary zewnętrzne	329 mm (S) × 453 mm (G) × 118 mm (W)
Dozwolona temperatura pracy	+5 °C do +35 °C
Waga głównego urządzenia	5,5kg
Dozwolona wilgotność	5% do 85% (bez kondensacji)

Analogowe wyjścia audio (AUDIO OUT L/R)

Złącze wyjściowe	Gniazda RCA
Poziom wyjściowy	2.0 Vrms (1 kHz)
Pasmo przenoszenia	4 Hz do 40 kHz
Stosunek sygnał/szum	-115 dB
Kalkulacje zniekształcenia harmonicznego	0.0018%

Cyfrowe wyjście audio (DIGITAL OUT)

Złącze wyjściowe	Gniazda RCA
Typ wyjścia	Cyfrowe koaksjalne (S/PDIF)
Poziom wyjściowy	0.5 Vp-p (75 W)
Format wyjściowy	96 kHz, 24 bity

Sekcja USB „downstream” (USB)

Typ złącza	Typ A
Zasilanie	5 V/1 A lub mniej/typ

Sekcja USB „upstream” (USB)

Typ złącza	Typ B
------------	-------

Sieć LAN (PRO DJ LINK)

Typ	1000BASE-T
-----	------------

Sekcja karty pamięci SD

System plików	Zgodnie ze standardami SD
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB

Główny ekran

Rozmiar ekranu	9 cali
----------------	--------

Produkt ten spełnia przepisy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych i interferencji, gdy jest połączony z innym sprzętem za pomocą kabli i źródeł energochłonnych.
Używaj wyłącznie dołączonych kabli połączeniowych.